

Ice Cube



CB Series



C Series



Special Series



CB 164

Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 4 kg - 9 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 320 W
 Dimensioni (LxPxA) 335 x 494 x 530 mm
 Size (WxDxH) 13 x 19 x 21 in
 Peso netto 11 kg - 24 lbs
 Net weight 11 kg - 24 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 316

Produzione 24h* 35 kg - 77 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 15 kg - 33 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 370 W
 Dimensioni (LxPxA) 500 x 590 x 630 mm
 Size (WxDxH) 19 1/4 x 23 1/8 x 27 3/16"
 Peso netto 46 kg - 101 lbs
 Net weight 46 kg - 101 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 640

Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 40 kg - 88 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 650 W
 Dimensioni (LxPxA) 738 x 600 x 1020 mm
 Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 40 1/8"
 Peso netto 77 kg - 171 lbs
 Net weight 77 kg - 171 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 955

Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 55 kg - 121 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 850 W
 Dimensioni (LxPxA) 738 x 600 x 1020 mm
 Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 40 1/8"
 Peso netto 89 kg - 196 lbs
 Net weight 89 kg - 196 lbs
 Fusibile 16 A
 Fuse

C 150

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
 Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 1400 W
 Dimensioni (LxPxA) 832 x 655 x 720 mm
 Size (WxDxH) 33 1/8 x 25 3/8 x 28 3/8"
 Peso netto 118 kg - 260 lbs
 Net weight 118 kg - 260 lbs
 Fusibile 16 A
 Fuse
 Bin Utilizzato Bin 200
 Used for Bin 200

CB 246

Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 6 kg - 13 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 350 W
 Dimensioni (LxPxA) 380 x 460 x 610 mm
 Size (WxDxH) 15 3/8 x 18 2/8 x 24 1/8"
 Peso netto 35 kg - 77 lbs
 Net weight 35 kg - 77 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 416

Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 15 kg - 33 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 450 W
 Dimensioni (LxPxA) 500 x 590 x 630 mm
 Size (WxDxH) 19 1/4 x 23 1/8 x 27 3/16"
 Peso netto 52 kg - 115 lbs
 Net weight 52 kg - 115 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 674

Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 40 kg - 88 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 650 W
 Dimensioni (LxPxA) 738 x 600 x 1020 mm
 Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 40 1/8"
 Peso netto 72 kg - 158 lbs
 Net weight 72 kg - 158 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 1265

Produzione 24h* 130 kg - 287 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 65 kg - 143 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto D-30
 Consumo elettrico** 1050 W
 Dimensioni (LxPxA) 840 x 740 x 1075 mm
 Size (WxDxH) 33 1/8 x 29 1/8 x 42 5/16"
 Peso netto 113 kg - 249 lbs
 Net weight 113 kg - 249 lbs
 Fusibile 16 A
 Fuse

C 300

Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs
 Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 2000 W
 Dimensioni (LxPxA) 1050 x 530 x 960 mm
 Size (WxDxH) 41 3/8 x 20 7/8 x 37 3/8"
 Peso netto 152 kg - 335 lbs
 Net weight 152 kg - 335 lbs
 Fusibile 32 A
 Fuse
 Bin Utilizzato Bin 350
 Used for Bin 350

CB 249

Produzione 24h* 29 kg - 64 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 9 kg - 20 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 370 W
 Dimensioni (LxPxA) 380 x 460 x 640 mm
 Size (WxDxH) 15 3/8 x 18 2/8 x 27 3/8"
 Peso netto 37 kg - 82 lbs
 Net weight 37 kg - 82 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 425

Produzione 24h* 47 kg - 104 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 25 kg - 55 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 500 W
 Dimensioni (LxPxA) 600 x 630 x 630 mm
 Size (WxDxH) 23 1/4 x 24 3/8 x 24 3/8"
 Peso netto 59 kg - 129 lbs
 Net weight 59 kg - 129 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 840

Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 40 kg - 88 lbs
 P.A.M.S. 2/26

Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 800 W
 Dimensioni (LxPxA) 738 x 600 x 1020 mm
 Size (WxDxH) 29 1/8 x 23 1/8 x 40 1/8"
 Peso netto 85 kg - 187 lbs
 Net weight 85 kg - 187 lbs
 Fusibile 10 A
 Fuse

CB 1565

Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs
 Capacità contenitore fino a up to 65 kg - 143 lbs
 P.A.M.S. 2/26


Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 1400 W
 Dimensioni (LxPxA) 832 x 655 x 720 mm
 Size (WxDxH) 33 1/8 x 25 3/8 x 28 3/8"
 Peso netto 118 kg - 260 lbs
 Net weight 118 kg - 260 lbs
 Fusibile 16 A
 Fuse

C 300 Split

Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs
 Condensazione A-W
 Tipo di cubetto A-189, C-330, D-130
 Consumo elettrico** 2000 W
 Dimensioni (LxPxA) 1050 x 530 x 960 mm
 Size (WxDxH) 41 3/8 x 20 7/8 x 37 3/8"
 Peso netto 152 kg - 335 lbs
 Net weight 152 kg - 335 lbs
 Fusibile 32 A
 Fuse
 Bin Utilizzato Bin 350
 Used for Bin 350

* Temperatura ambiente 20°C - 68°F, umidità relativa 50% ** Temperatura ambiente 20°C

Fast Ice



VB Series

- 488
- 498
- 508
- 518
- 528
- 538
- 548
- 558
- 568
- 578
- 588
- 598
- 608
- 618
- 628
- 638
- 648
- 658
- 668
- 678
- 688
- 698
- 708
- 718
- 728
- 738
- 748
- 758
- 768
- 778
- 788
- 798
- 808
- 818
- 828
- 838
- 848
- 858
- 868
- 878
- 888
- 898
- 908
- 918
- 928
- 938
- 948
- 958
- 968
- 978
- 988
- 998

VM Series

- 1008
- 1018
- 1028
- 1038
- 1048
- 1058
- 1068
- 1078
- 1088
- 1098
- 1108
- 1118
- 1128
- 1138
- 1148
- 1158
- 1168
- 1178
- 1188
- 1198
- 1208
- 1218
- 1228
- 1238
- 1248
- 1258
- 1268
- 1278
- 1288
- 1298
- 1308
- 1318
- 1328
- 1338
- 1348
- 1358
- 1368
- 1378
- 1388
- 1398
- 1408
- 1418
- 1428
- 1438
- 1448
- 1458
- 1468
- 1478
- 1488
- 1498
- 1508
- 1518
- 1528
- 1538
- 1548
- 1558
- 1568
- 1578
- 1588
- 1598
- 1608
- 1618
- 1628
- 1638
- 1648
- 1658
- 1668
- 1678
- 1688
- 1698
- 1708
- 1718
- 1728
- 1738
- 1748
- 1758
- 1768
- 1778
- 1788
- 1798
- 1808
- 1818
- 1828
- 1838
- 1848
- 1858
- 1868
- 1878
- 1888
- 1898
- 1908
- 1918
- 1928
- 1938
- 1948
- 1958
- 1968
- 1978
- 1988
- 1998

Fresh Maker		<p>Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 4 kg - 9 lbs</p> <p>Condensazione W</p> <p>Consumo elettrico** 320 W</p> <p>Consumo elettrico** 320 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 540x450x470 mm 21.6x17.7x18.5 in</p> <p>Peso netto 31,2 kg - 68 lbs</p> <p>Net weight 31,2 kg - 68 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>
IC 18		<p>Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 4 kg - 9 lbs</p> <p>Condensazione A</p> <p>Consumo elettrico** 320 W</p> <p>Consumo elettrico** 320 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 540x450x470 mm 21.6x17.7x18.5 in</p> <p>Peso netto 31,2 kg - 68 lbs</p> <p>Net weight 31,2 kg - 68 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>
IC 24		<p>Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 6 kg - 13 lbs</p> <p>Condensazione A</p> <p>Consumo elettrico** 380 W</p> <p>Consumo elettrico** 380 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 565x510x502 mm 22.3x20.1x19.7 in</p> <p>Peso netto 41 kg - 90 lbs</p> <p>Net weight 41 kg - 90 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>
HKU 26		<p>Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 7 kg - 15 lbs</p> <p>Condensazione A-W</p> <p>Consumo elettrico** 750 W</p> <p>Consumo elettrico** 750 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 365x550x700 mm 14.4x21.7x27.6 in</p> <p>Peso netto 41 kg - 90 lbs</p> <p>Net weight 41 kg - 90 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>
DSS 42		<p>Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 12 kg - 26 lbs</p> <p>Condensazione A - W</p> <p>Consumo elettrico** 450 W</p> <p>Consumo elettrico** 450 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 600x450x500 mm 23.6x17.7x19.7 in</p> <p>Peso netto 66 kg - 145 lbs</p> <p>Net weight 66 kg - 145 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>

VB 350		<p>Produzione 24h* 105 kg - 231 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 35 kg - 77 lbs</p> <p>Condensazione A-W</p> <p>Consumo elettrico** 850 W</p> <p>Consumo elettrico** 850 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 738x600x660 mm 29.1x23.6x26.0 in</p> <p>Peso netto 179 kg - 396 lbs</p> <p>Net weight 179 kg - 396 lbs</p> <p>Fusibile 10 A</p> <p>Fuse</p>
VM 350		<p>Produzione 24h* 110 kg - 240 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 35 kg - 77 lbs</p> <p>Condensazione A-W</p> <p>Consumo elettrico** 1400 W</p> <p>Consumo elettrico** 1400 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 710x540x570 mm 27.9x21.3x22.4 in</p> <p>Peso netto 73 kg - 161 lbs</p> <p>Net weight 73 kg - 161 lbs</p> <p>Fusibile 16 A</p> <p>Fuse</p> <p>Bin di raccolta: Bin 110 - Bin 200</p> <p>Usabile in: Bin 240PE</p>
VM 500		<p>Produzione 24h* 200 kg - 441 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 35 kg - 77 lbs</p> <p>Condensazione A-W</p> <p>Consumo elettrico** 1600 W</p> <p>Consumo elettrico** 1600 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 770x550x625 mm 30.3x21.7x24.6 in</p> <p>Peso netto 90 kg - 198 lbs</p> <p>Net weight 90 kg - 198 lbs</p> <p>Fusibile 20 A</p> <p>Fuse</p> <p>Bin di raccolta: Bin 350 - Bin 500</p> <p>Usabile in: Bin 350 - Bin 500</p>
VB 900		<p>Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 35 kg - 77 lbs</p> <p>Condensazione A-W</p> <p>Consumo elettrico** 3000 W</p> <p>Consumo elettrico** 3000 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 770x550x985 mm 30.3x21.7x38.7 in</p> <p>Peso netto 113 kg - 249 lbs</p> <p>Net weight 113 kg - 249 lbs</p> <p>Fusibile 32 A</p> <p>Fuse</p> <p>Bin di raccolta: Bin 240PE - Bin 200</p> <p>Usabile in: Bin 350 - Bin 500</p>
VM 1700		<p>Produzione 24h* 770 kg - 1698 lbs Produzione 24h* Storage Capacity</p> <p>Capacità contenitore: fino a 35 kg - 77 lbs</p> <p>Condensazione A</p> <p>Consumo elettrico** 4300 W</p> <p>Consumo elettrico** 4300 W</p> <p>Dimensioni (LxPxA) 850x545x1050 mm 33.5x21.4x41.3 in</p> <p>Peso netto 182 kg - 401 lbs</p> <p>Net weight 182 kg - 401 lbs</p> <p>Fusibile 32 A</p> <p>Fuse</p> <p>Bin di raccolta: Bin 350</p> <p>Usabile in: Bin 350</p>